

Leistungserklärung

Gemäss Bauproduktrecht vom 1. Oktober 2014

1. Produkttyp: Kabelzugschächte, Werkleitungsschächte
2. Typen-Nr.: siehe CE-Kennzeichnung
3. Verwendungszwecke: Schächte für den Zugang, Inspektion und Unterhalt von Werkleitungen.
4. Hersteller: WYSS Betonschächte, Eggiwilstrasse 57, 3535 Schüpbach, Telefon: 034 491 77 77,
E-Mail: info@betonschacht.ch
5. Bevollmächtigter: Christoph Hofer, Dipl. Baumeister, Dipl. Bauingenieur FH
6. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: 4
7. Notifizierte Stelle mit Angaben zu deren Tätigkeit für o.a. Produkttyp nach harmonisierter Norm: Bewertung: Nicht relevant
8. Notifizierte Stelle mit Angaben zu deren Tätigkeit für o.a. Produkttyp nach europäisch technischer Bewertung: Nicht relevant

9. Erklärte Leistung des Bauprodukts SN EN 206

Wesentliche Merkmale	Leistung
Einsteigöffnungen:	DN600, DN800 oder nach Kundenwunsch
Abmessungen:	Rechteck Höhe 1000mm LxB = 1000x1000mm, 1000x1500mm, 1000x2000mm oder rund Höhe 500mm Ø600, Ø800; Ø1000 oder nach Kundenwunsch auf Mass.
Mechanischer Widerstand:	Betondruckfestigkeit: C35/45 für alle Bauteile
Einwirkungen	Befahrbarkeit nach Kundenwunsch. Standartelemente sind befahrbar bis C250, LKW-Verkehr auf Werkarealen bis 4'000 kg Radlast bei max. 25 km/h Fahrtgeschwindigkeit.
Expositionsklasse	XC4, XD3, XF3
Dauerhaftigkeit:	50 Jahre für normale Gebrauchsbedingungen
Wasserdichtheit	Standartelemente sind nicht wasserdicht. Mit der Verwendung von Trompeten und der Abdichtung von Bauteilfugen mittels Fugenband (z.B. Sikadur Combiflex) ist eine Wasserdichte Ausführung möglich.

10. Rechtsverbindliche Erklärung und Unterschrift

Die Leistung des Produkts gemäss Nr. 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nr. 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäss Nr. 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Name des Herstellers von:
Christoph Hofer, Geschäftsführer WYSS AG Betonschächte

Eggiwil, 7.6.2022



Unterschrift Christoph Hofer